

# Bauschutt mineralisch

Bitte beachten Sie unsere **Annahmekriterien!**

## Was darf hinein?

- Bauschutt, rein mineralisch
- Kacheln, Natursteine, Ziegel, Sanitärkeramik
- Mauerbruch, Betonteile, Kunststeinwerk, Fliesen,
- Mineralische Abfälle, ohne Fremdanhaftungen aus Dämmung und Verkleidung,
- ohne metallische oder anderen Verschraubungen und Armaturen.

## Was darf nicht hinein?

- alle flüssigen Abfälle
- Bims / Gasbetonsteine / Ytong / Lochziegel (Porotonsteine)
- Asbestabfälle
- Gips- und Gipskartonplatten
- Glasreste
- Holzreste, Holzsplitter, Sägespäne
- KMF (Künstliche Mineralfaser, Glaswolle, Dämmmaterial, Steinwolle)
- Kunststofffolien, Farbeimer und Lackdosen
- Metalle z.B. Moniereisen, Streckmetall, Heizkörper oder Kabel
- Restmüll
- Strohmatte und Drahtputz
- Styroporplatten oder Teeranhaftungen

## Zu beachten:

Asbesthaltige Baustoffe, anfallende Glaswolle-/ Mineralwollabfälle und HBCD-haltige Abfälle (Baustyropor und –styrodur, auch im Verbund) sind **gemäß technischer Regel für Gefahrgutstoffe – TRGS 519 oder 521 direkt vor Ort in Big Bag's oder KMF Säcken luftdicht zu verpacken!**

Unverpacktes Material wird durch eine externe Fachfirma sortiert und verpackt.

Bitte füllen Sie die Container immer nur bis zur Ladekante!

Falls Sie Fragen zu den Annahmekriterien haben oder sich über die Annahme anderer Abfälle informieren möchten, sind wir jederzeit gerne für Sie da!

## Wir beraten Sie gerne:

04441-9230-0